

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ FLOODLIGHT

Прожектор с симметричным светораспределением



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Замена прожекторов с галогенными лампами
- Гаражи
- Общественные зоны
- Фасады зданий
- Строительные площадки

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Экономия энергии до 90% по сравнению с галогеновыми лампами
- Матовый плафон из закаленного стекла для однородного распределения света
- Сбалансированное соотношение веса и размера благодаря компактному дизайну
- Простая установка благодаря предварительному электромонтажу с кабелем питания (30 см)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Симметричный угол расхождения луча света
- Защита от образования конденсата внутри корпуса
- Тип защиты: IP65



TECHNICAL DATA

Описание продукта	Электрические параметры			Фотометрические данные		Размеры и вес				Цвета и материалы	
	Номинальная мощность	Номинальное напряжение	Частота сети	Световой поток	Индекс цветопередачи Ra	Длина	Ширина	Высота	Вес продукта	Материал корпуса	Цвет продукта
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K	20,00 Вт	220...240 В	50 Hz	1300 лм	80	150,0 mm	143,0 mm	26,0 mm	470,00 g	Aluminum	Black
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K	20,00 Вт	220...240 В	50 Hz	1400 лм	80	150,0 mm	143,0 mm	26,0 mm	470,00 g	Aluminum	Black
FLOODLIGHT LED 20 W 6500 K	20,00 Вт	220...240 В	50 Hz	1400 лм	80	150,0 mm	143,0 mm	26,0 mm	470,00 g	Aluminum	Black
FLOODLIGHT LED 30 W 3000 K	30,00 Вт	220...240 В	50 Hz	1950 лм	80	185,0 mm	162,0 mm	26,0 mm	650,00 g	Aluminum	Black
FLOODLIGHT LED 30 W 4000 K	30,00 Вт	220...240 В	50 Hz	2160 лм	80	185,0 mm	162,0 mm	26,0 mm	650,00 g	Aluminum	Black
FLOODLIGHT LED 30 W 6500 K	30,00 Вт	220...240 В	50 Hz	2160 лм	80	185,0 mm	162,0 mm	26,0 mm	650,00 g	Aluminum	Black
FLOODLIGHT LED 50 W 6500 K	50,00 Вт	220...240 В	50 Hz	3600 лм	80	245,0 mm	192,0 mm	28,0 mm	1070,00 g	Aluminum	Black
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K	50,00 Вт	220...240 В	50 Hz	3600 лм	80	245,0 mm	192,0 mm	28,0 mm	1070,00 g	Aluminum	Black
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K	50,00 Вт	220...240 В	50 Hz	3240 лм	80	245,0 mm	192,0 mm	28,0 mm	1070,00 g	Aluminum	Black
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K	100,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	7800 лм	>80	330,0 mm	271,0 mm	33,0 mm	2180,00 g	Aluminum	Black
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K	100,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	7800 лм	≥80	330,0 mm	271,0 mm	33,0 mm	2180,00 g	Aluminum	Black
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K	150,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	11700 лм	>80	372,0 mm	292,0 mm	53,0 mm	4030,00 g	Aluminum	Black
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K	150,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	11700 лм	>80	372,0 mm	292,0 mm	53,0 mm	4030,00 g	Aluminum	Black
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K	200,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	15600 лм	>80	412,0 mm	332,0 mm	64,0 mm	5250,00 g	Aluminum	Black
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K	200,00 Вт	220...240 В	50/60 Hz	15600 лм	>80	412,0 mm	332,0 mm	64,0 mm	5250,00 g	Aluminum	Black

Описание продукта	Материал покрытия (колбы)	Температуры и условия управления	Срок службы	Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты	
		Диапазон температуры окружающей среды	Срок службы L70 @ 25 °C	С регулировкой яркости	Тип соединения	Класс защиты	Тип защиты
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K	TEMPERED GLASS	-20...50 °C	25000 h	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K	TEMPERED GLASS	-20...50 °C	25000 h	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 6500 K	TEMPERED GLASS	-20...50 °C	25000 h	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 30 W 3000 K	TEMPERED GLASS	-20...50 °C	25000 h	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 30 W 4000 K	TEMPERED GLASS	-20...50 °C	25000 h	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65

Описание продукта	Материал покрытия (колбы)	Температуры и условия управления	Срок службы	Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты	
		Диапазон температуры окружающей среды	Срок службы L70 @ 25 °C	С регулировкой яркости	Тип соединения	Класс защиты	Тип защиты
FLOODLIGHT LED 30 W 6500 K	TEMPERED GLASS	-20...50 °C	25000 h	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 6500 K	TEMPERED GLASS	-20...50 °C	25000 h	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K	TEMPERED GLASS	-20...50 °C	25000 h	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K	TEMPERED GLASS	-20...50 °C	25000 h	Нет	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K	Стекло	-30...40 °C	25000 h	Нет		I	IP65
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K	Стекло	-30...40 °C	25000 h	Нет		I	IP65
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K	Стекло	-30...40 °C	25000 h	Нет		I	IP65
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K	Стекло	-30...40 °C	25000 h	Нет		I	IP65
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K	Стекло	-30...40 °C	25000 h	Нет		I	IP65
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K	Стекло	-30...40 °C	25000 h	Нет		I	IP65

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075176584	Shipping carton box 20	325 mm x 325 mm x 185 mm	10761,00 g	19.54 дм ³
4058075176607	Shipping carton box 20	325 mm x 325 mm x 185 mm	10761,00 g	19.54 дм ³
4058075176621	Shipping carton box 20	325 mm x 325 mm x 185 mm	10761,00 g	19.54 дм ³
4058075176645	Shipping carton box 10	325 mm x 205 mm x 205 mm	7371,00 g	13.66 дм ³

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075176669	Shipping carton box 10	325 mm x 205 mm x 205 mm	7371,00 g	13.66 дм ³
4058075176683	Shipping carton box 10	325 mm x 205 mm x 205 mm	7371,00 g	13.66 дм ³
4058075176744	Shipping carton box 10	325 mm x 205 mm x 205 mm	11571,00 g	13.66 дм ³
4058075176720	Shipping carton box 10	325 mm x 205 mm x 205 mm	11571,00 g	13.66 дм ³
4058075176706	Shipping carton box 10	325 mm x 205 mm x 205 mm	11571,00 g	13.66 дм ³
4058075183476	Shipping carton box 2	355 mm x 290 mm x 105 mm	4942,00 g	10.81 дм ³
4058075183490	Shipping carton box 2	355 mm x 290 mm x 105 mm	4942,00 g	10.81 дм ³
4058075183506	Shipping carton box 1	395 mm x 310 mm x 85 mm	4493,00 g	10.41 дм ³
4058075183513	Shipping carton box 1	395 mm x 310 mm x 85 mm	4493,00 g	10.41 дм ³
4058075183520	Shipping carton box 1	435 mm x 350 mm x 95 mm	5835,00 g	14.46 дм ³
4058075183537	Shipping carton box 1	435 mm x 350 mm x 95 mm	5835,00 g	14.46 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Дальнейшая информация по ссылке

▶ www.ledvance.com/services-and-tools/services/downloads/downloadcenter-for-professionell-clients

Гарантийные условия см. на странице

▶ www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.